

GREE siltumsūkņis „LOMONORDIC“ INVERTER, R32



„Cold Plasma“ jonizēšana

Gaisa jonizācija iznīcina baktērijas.
Iekštelpu klimats kļūst tīrāks un veselīgāks.




„I FEEL“ funkcija

Tālvadības pults sensors uztver apkārtnējo temperatūru
un pārraida signālu uz iekšējo bloku no pults.



+8°C, gaidīšanas režīma temperatūra

Kondicionierim ir apkures režīma funkcija līdz 8 °C. Tas ir īpaši ērti, ja atstāj mājokli uz ilgāku laiku periodu.



Ārējais modulis		Darba režīms	GWH09QB-K6DNC2E/O	GWH12QB-K6DNC2D/O	GWH18QB-K6DNC2E/O	GWH24QB-K6DNC2E/O
Iekšējais modulis			GWH09QB-K6DNC2E/I	GWH12QB-K6DNC2D/I	GWH18QB-K6DNC2E/I	GWH24QB-K6DNC2E/I
Dzesēšana (min.–nom.–max.)	kW		0,45–2,7–3,0	0,7–3,5–4,00	1,26–5,2–6,6	2,0–6,45–8,2
Enerģijas patēriņš nom. (lieljaudas) (min.–max.)	kW	C	0,09–0,82–1,40	0,09–1,08–1,45	0,38–1,52–2,45	0,4–1,95–3,0
SEER	W/W	C	6,8	7	7	6,3
Sildīšana jauda (min.–nom.–max.)	kW		0,45–2,8–4,2	0,8–3,67–4,5	1,12–5,3–6,8	2,00–6,45–8,5
Enerģijas patēriņš nom. (lieljaudas)	kW	H	0,16–0,75–1,50	0,18–0,9–1,50	0,35–1,41–2,6	0,45–1,73–3,1
SCOP	W/W	H	5,1	5,1	5,1	5,1
Enerģijas klase	C/H		A++/A+	A+/A++	A+/A++	A+/A++
Trokšņa līmenis (max. / vid. / min.), iekšējais modulis	dB(A)		41/37/35/32/29/26/24	42/38/35/32/30/28/26	45/43/41/38/35/34/31	49/44/41/39
Trokšņa līmenis (max. / vid. / min.), ārējais modulis	dB(A)	C	50	52	57	58
Āra darba temperatūra uz dzesēšanu (min. / max.)	°C	H	–15~43	–15~43	–15~43	–15~43
Āra darba temperatūru uz sildīšanu (min. / max.)	°C	H	–22~24	–22~24	–22~24	–22~24



Mono&Multi
Saslēgums



Miega režīms



Aizsardzība pret
aukstu gaisu



LED Displays



Taimeris



Inteligentā
atkausēšana



Automātiskā
tīrīšana



„Turbo“ funkcija



Pašdiagnostika



Gaisa
sausināšana



Autom. restarts



Wifi Controle



„Cold Plasma“
funkcija



„I Feel“ tālvadības
temp. devējs



Enerģijas taupīšana



8°C apkure



-22°C Apkure

GREE siltumsūkņis „LOMO ECO“ INVERTER, R32



„Cold Plasma“ jonizēšana

Gaisa jonizācija iznīcina baktērijas.
Iekštelpu klimats kļūst tīrāks un veselīgāks.




„I FEEL“ funkcija

Tālvadības pults sensors uztver apkārtnējo temperatūru
un pārraida signālu uz iekšējo bloku no pults.



+8°C, gaidīšanas režīma temperatūra

Kondicionierim ir apkures režīma funkcija līdz 8 °C. Tas ir īpaši ērti, ja atstāj mājokli uz ilgāku laiku periodu.



Ārējais modulis		Darba režīms	GWH09QB-K6DNC2I/O	GWH12QB-K6DNC2I/O	GWH18QB-K6DNC2B/O	GWH24QB-K6DNC2A/O
Iekšējais modulis			GWH09QB-K6DNC2I/I	GWH12QB-K6DNC2I/I	GWH18QB-K6DNC2B/I	GWH24QB-K6DNC2A/I
Dzesēšana (min.–nom.–max.)	kW		0,5–2,5–3,35	0,6–3,2–3,6	0,65–4,6–5,2	1,8–6,15–6,4
Enerģijas patēriņš nom. (lieljaudas) (min.–max.)	kW	C	0,16–0,75–1,40	0,12–0,97–1,40	0,15–1,43–1,7	0,6–1,76–2,5
SEER	W/W	C	6,1	6,1	6,1	6,1
Sildīšana jauda (min.–nom.–max.)	kW		0,5–2,8–3,5	0,6–3,5–3,8	0,7–5,2–5,4	1,60–6,45–6,6
Enerģijas patēriņš nom. (lieljaudas)	kW	H	0,2–0,75–1,50	0,12–0,97–1,50	0,16–1,4–1,6	0,6–1,86–2,6
SCOP	W/W	H	5,1	5,1	5,1	5,1
Enerģijas klase	C/H		A++/A+	A+/A++	A+/A++	A+/A++
Trokšņa līmenis (max. / vid. / min.), iekšējais modulis	dB(A)		39/36/32/28	41/37/33/25	48/45/39/34	48/44/40/34
Trokšņa līmenis (max. / vid. / min.), ārējais modulis	dB(A)	C	52	52	54	57
Āra darba temperatūra uz dzesēšanu (min. / max.)	°C	H	–15~43	–15~43	–15~43	–15~43
Āra darba temperatūru uz sildīšanu (min. / max.)	°C	H	–15~24	–15~24	–15~24	–15~24



Mono&Multi
Saslēgums



Miega režīms



Aizsardzība pret
aukstu gaisu



LED Displays



Timeris



Inteliģentā
atkausēšana



Automātiskā
tīrīšana



„Turbo“ funkcija



Pašdiagnostika



Gaisa
sausināšana



Autom. restarts



Wifi Controle



„Cold Plasma“
funkcija



„I Feel“ tālvadības
temp. devējs



Enerģijas taupīšana



8°C apkure